

Monteringsinstruktion V80 eldrevet

○ Leveringsmodtagelse

Transportskader og mangler i leveringsomfanget skal angives på fragtsedlen og anmeldes til transportfirmaet og til ErgoSafe. Anmeldelsen skal ske inden en uge efter modtagelsen, og inden lugen monteres i bygningen. Man kan ikke påberåbe sig mangler i udførelse eller leveringsomfang eller skader fra transporten, hvis den anførte tidsramme ikke er opfyldt.

○ Før montering

Læs monteringsanvisningen nøje igennem, før montering påbegyndes. Bemærk, at de angivne mål er lugens fulde mål. Kontroller, at vægåbningen er tilstrækkelig stor. Kontroller, at underlaget er i vater. Dette er meget vigtigt for lugens funktion. Kontroller, at transformatoren også følger med leveringen.

○ Montering

Anbring lugen således, at den sidder i midten af hullet. Kontroller, at lugen står i vater, og at den ikke hælder udad eller indad. Bor to huller i bundprofilen, og fastgør den med en skrue, der er egnet til underlagsmaterialet. Kontroller, at lugen står i vater. Bor derefter to huller i topprofilen, idet du holder øje med, at der ikke kommer aluminiumsspåner i sideprofilerne. Hvis det sker, er der risiko for, at de sætter sig fast på hjulene, og der vil komme en dunkende lyd. Brug et vaterpas til at kontrollere, at lugen ikke hælder udad eller indad. Når lugen er på sin rette position, skal den fastgøres.

○ Fugning og kantlister

Hvis der skal fuges, monteres kantlister eller pladepaneler rundt om lugen. Bemærk, at aluminiumsdækslet på siderne **skal kunne demonteres** i forbindelse med periodisk vedligeholdelse og eventuel service på lugen. **Der må ikke bruges fugeskum som tætning mellem luge og væg.**

○ Tilkobling

Tilslut transformatoren til vægkontakten og derefter til lugen med de kabler der er monteret ved leveringen.

○ **Prøvekørsel**

Når du trykker på knappen, vil lugen foretage en indlæsning for at finde sin slutposition. Når lugen har fundet sin slutposition, vil den bremse, inden den er helt åben eller helt lukket.

○ **Trækning af kabler**

Fiksér kablerne i en kabelkanal eller lignende. Undgå at trække kablerne skjult bag faste inventardele.

○ **Garanti**

For at fuld garanti skal gælde kræves det, at monteringsinstruktionerne og vedligeholdelsesbeskrivelserne følges.

Det er ikke tilladt at fastgøre loft, persienner eller lignende i lugekonstruktionen.

Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte os eller hente informationer på

www.ergosafe.se. Angående glasgaranti henviser vi til retningslinjerne fra Svensk planglasforening.