REF:



ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H80, 2-LUFT

MÅTT 1000x1000, SEDD UTIFRÅN
SKALA 1:20 (A4)
ETT RÖRLIGT PARTI TILL VÄNSTER OCH ETT FAST PARTI TILL HÖGER.



HORISONTALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.
▨ =CELLGUMMI, 2 MM



VERTIKALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80 2-LUFT. LUCKA ÖPPNAS HORISONTELLT. OISOLERAD, AVSEDD FÖR PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM
HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION. ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG. TRYCKKNAPPSATS INKL 2 METER KABEL INGÅR.
M1= HJUL
M2= HJULAXEL
S= STYRKLOSS I PLAST

YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

GLAS

UPP TILL 8 MM TJOCKLEK, BEROENDE PÅ PLACERING OCH KRAV.

TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV ALUMINIUMPROFILER. FÖR H80 I FLER UTFÖRANDEN , SE RITNINGAR:
H80 2-LUFT MED ÖVERLJUS, H80 3-LUFT A, H80 3-LUFT B OCH H80 4-LUFT.

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS
www.ergosafe.se

RITNINGSUNDERLAG	DATUM 2009-12-18
SKJUTLUCKA H 80 2-LUFT	SKALA 1:2 (A4)
RITAD/KONSTRUERAD AV FS	NUMMER H80 2-LUFT | BET

PLO: 2009-12-21 11:42 K:\62000-\62229 ERGOSAFE\09088\RITNINGSUNDERLAG\ERGOSAFE H80 2-LUFT.DWG FRIDA